



CASALUX

(Cod. 308. ...)

**SCHEDA
TECNICA**

CASALUX è una finitura decorativa ad effetto perlescente per supporti minerali precedentemente preparati.

E' ecocompatibile, non ha odore, è un prodotto di alta qualità tecnica e di facile applicazione.

Si può applicare all'interno anche in ambienti poco ventilati.

CASALUX ha una buona resistenza all'acqua e all'abrasione, è idoneo per Intonaci civili, cartongesso, pareti rasate a stucco e supporti minerali in genere. Consente un'ottima ripresa sulle mani intermedie, maschera perfettamente le imperfezioni dell'intonaco evitando i fenomeni di lumacatura. Ideale come pittura lavabile per interno in quanto idrorepellente e scarsamente assorbente.

Quando è perfettamente asciugato offre una buona resistenza allo sfregamento.



CARATTERISTICHE :

ASPETTO	Perlescente.
COMPOSIZIONE	Resine acriliche selezionate, cariche, extender e pigmenti.
VISCOSITA' BROOKFIELD	15000 CPS circa
RESIDUO SECCO	42 % circa
RESISTENZA AGLI ALCALI	Resistente.
PRESA DI SPORCO	Bassa.

SISTEMA APPLICATIVO:

PREPARAZIONE SUPPORTI: Prima di applicare **CASALUX** è necessario preparare le superfici come di seguito consigliato:

Su pareti nuove e/o vecchie: Pulire accuratamente le superfici da trattare togliendo possibili impurità e carteggiare. Applicare prima una mano di fissativo UNIVERSAL FIX (Cod. 149.001) quindi due mani di un prodotto bianco opaco come il FONDO PER ANTICHI DECORI (Cod. 684.101); in seguito applicare **CASALUX**.

Su legno e metallo: Isolare in modo appropriato il legno con VERONITE(Cod. 353.101) ed il metallo con METAL-PROT quindi dare due mani di FONDO PER ANTICHI DECORI (Cod. 684.101).

Quando il fondo è **completamente essiccato**, si può procedere all'applicazione di **CASALUX**.

Per un'applicazione uniforme della tinta si raccomanda di impiegare confezioni con lo stesso numero di lotto.

Si raccomanda di non usare CASALUX in abbinamento con isolanti diversi da quelli consigliati nella scheda tecnica.

	SUPPORTI NUOVI	SUPPORTI IN LEGNO	SUPPORTI IN METALLO
FONDO	Verificare che il fondo sia stabilizzato. Successivamente isolarlo con UNIVERSAL FIX (Cod. 149.001) diluito con acqua 1:1 1 MANO + FONDO PER ANTICHI DECORI (Cod. 684.101) 2 MANI	Verificare che il fondo sia stabilizzato. Successivamente isolarlo con VERONITE (Cod. 353.101) 1 MANO + FONDO PER ANTICHI DECORI (Cod. 684.101) 2 MANI	Verificare che il fondo sia stabilizzato. Successivamente isolarlo con METAL-PROT 1 MANO + FONDO PER ANTICHI DECORI (Cod. 684.101) 2 MANI
FINITURA	CASALUX 1 MANO	CASALUX 1 MANO	CASALUX 1 MANO

ESSICCAZIONE	Minimo 8 ore; massimo della lavabilità: 25 giorni
RESA	10-12 mq/litro applicando 2 mani a rullo, pennello con copertura totale.
DILUIZIONE	Pronto all'uso, diluibile con acqua fino al 20 %.
ATTREZZI	Per un buon risultato vanno stese 2 mani applicate con pennello piatto, o spugna, o tampone, o con rulli e spatole particolari per velature.
STOCCAGGIO	Nel suo contenitore originale chiuso e a temperatura tra 5-40 °C.

COLORE:

CASALUX è disponibile in una gamma di 7 tinte con piacevoli effetti cromatici:

010-Platino; 020-Argento; 030-Oro; 040-Oro antico; 050-Bronzo; 60 Rame e 070-Bordeaux.

Inoltre, vi è la possibilità di creare una serie di tinte pastello partendo dalla BASE P (Cod. 308.00P).

CONFEZIONI DISPONIBILI: 1 Litro.

NOTE E AVVERTENZE GENERALI

Non applicare mai CASALUX con temperature inferiori ai 5°C, superiori ai 35°C e con umidità relativa > 70-75% onde evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film.

SICUREZZA:

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Dic. 15; rev.: 02; Am/g - ITA



Colorificio A. & B. CASATI Spa

Via Valpantena 59/B – 37142 VERONA

Tel. +39 045 550 244 - Fax +39 045 550414 C.Fisc./P.IVA 00222520231

www.casati.it casati@casati.it