

CATRAMINA

PRIMER BITUMINOSO DENSO

CARATTERISTICHE

CATRAMINA è una soluzione bituminosa, di colore nero, altamente coprente e protettiva. Il suo alto contenuto di bitumi e la bassa viscosità consentono un'agevole imprimitura delle superfici da trattare.

CAMPI D'APPLICAZIONE

CATRAMINA viene generalmente utilizzata come appretto per la posa in opera di guaine bituminose prefabbricate e per la protezione delle strutture metalliche.

MODALITÀ D'USO

CATRAMINA è pronta all'uso. Rimuovere dalle superfici da trattare eventuali parti friabili ed inaderenti. **CATRAMINA** è applicabile a rullo, spazzolone, pennello o a spruzzo. Agitare il prodotto prima dell'uso. Il consumo può variare in funzione del grado di assorbimento del supporto. Il film essiccato è nero opaco.

IMPERMEABILIZZANTI LIQUIDI
ELASTOMERO BITUMINOSI E SINTETICI
ADESIVI – PROTETTIVI
PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA

SPECIFICHE TECNICHE

Colore:	nero
Peso specifico:	1 kg/dm ³
Contenuto di bitume:	48+50%
Consumo consigliato:	da 0,150 a 0,300 kg/mq
Essiccazione:	a 20°C circa 1 ora (Questi tempi possono variare in relazione alla temperatura e al grado di umidità dell'aria e al tipo di supporto)
Punto di infiammabilità:	Sup. 65°C
Confezioni:	secchi da kg 5 - 10 - 20

AVVERTENZE

CATRAMINA contiene solventi infiammabili, tossici per inalazione ed ingestione. Conservare i recipienti chiusi al riparo da ogni fonte di calore in luogo ben ventilato. Applicare il prodotto solo all'esterno o in ambienti molto ventilati. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Non respirare i vapori. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature.

Per ulteriori informazioni interpellare il nostro ufficio tecnologico. La società si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.



Via Alessandro Volta, 70
70037 - RUVO DI PUGLIA (BA) Italia
Tel. +39 080 362 82 33 / +39 080 361 44 62
polymerbitsrl@gmail.com
info@polymerbit.it