

FAMIGLIA	05770	ARTICOLO	9620012
DESCRIZIONE	LAMA BIMETALLICA M2+D6A PER SEGA UNIVERSALE A GATTUCCIO DENTATURA VARIABILE 6-12 DENTI - PER LEGNO CON CHIODI		
IMMAGINE PRODOTTO			
LUNGHEZZA LAMA	200 mm		
ALTEZZA LAMA	19 mm		
SPESSORE LAMA	1,27 mm ± 0.03		
ACCIAIO LAMA	BI-METALLICA M2+D6A		
ACCIAIO TAGLIENTE	HSS AISI M2		
COMPOSIZIONE %	C 0,84-0,88 - Si 0,30-0,43 - Mn 0,25-0,35 - P ≤ 0.028 - S ≤ 0,009 Cr 3,90-4,00 - Mo 4,80-5,00 - W 6,00-6,20 - V 1,80-2,00 - Nb 0,04-0,06 C=Carbonio - Si=Silicio - Mn=Manganese - P=Fosforo - S=Zolfo Cr=Cromo - Mo=Molibdeno - W=Tungsteno - V=Vanadio - Nb=Niobio		
DUREZZA	58-65 HRC		
ACCIAIO SUPPORTO	D6A		
COMPOSIZIONE %	C 0,44-0,48 - Si 0,10-0,35 - Mn 0,60-0,90 - P ≤ 0.025 - S ≤ 0,025 Cr 0,85-1,20 - Mo 0,85-1,15 - V ≤ 1,15 C=Carbonio - Si=Silicio - Mn=Manganese - P=Fosforo - S=Zolfo Cr=Cromo - Mo=Molibdeno - V=Vanadio		
DUREZZA	45-55 HRC		
FABBRICAZIONE	DENTI CREATI TRAMITE FRESATURA		
TIPO DI DENTI	VARIABILE 6 - 12 DENTI		
IMPIEGO	TRAVE - LEGNO NAT.DOLCE METALLI LEGGERI - METALLI 		
ELETTROUTENSILE DI RIFERIMENTO	Su sega universale multimarca a gattuccio. Attacco universale per le maggior parte delle marche di elettROUTENSILI		
INDICAZIONI	Per tagli nel legno e metallo. Ideale per il legno con chiodi. Elevata velocità di taglio-lunga durata		
CONFEZIONE	IN TUBO DI PLASTICA APPENDIBILE DA 2 LAME		
<b>AVVISI DI SICUREZZA PERSONALE</b>  Usare sempre occhiali di protezione  In caso di forte rumore indossare cuffie protettive  Indossare sempre i guanti			