

FAMIGLIA	05790	ARTICOLO	9830402
DESCRIZIONE	LAMA TCT CON DENTI IN METALLO DURO PER SEGA UNIVERSALE A GATTUCCIO - DENTATURA 2T - PER TAGLI IN MATTONI, CARTONGESSO, VETRORESINA, FIBROCEMENTO		
IMMAGINE PRODOTTO			
LUNGHEZZA LAMA	304 mm		
ALTEZZA LAMA	51 mm		
SPESSORE LAMA	1,80 mm ± 0.03		
LAMA	D6A + YG8		
TIPO DI DENTI	CARBURO DI TUNGSTENO H.M. ISO K20=Vickers 1710		
SALDATURA DENTI	BRAZE TEC 5600 ISO 3677 Saldatura automatica a induzione con trimetallico delle placchette		
DUREZZA PLACCHETTA	78 HRC		
PESO PLACCHETTA	91 GRAMMI		
ACCIAIO SUPPORTO	D6A		
COMPOSIZIONE %	C 0,44-0,48 - Si 0,10-0,35 - Mn 0,60-0,90 - P ≤ 0.025 - S ≤ 0,025 Cr 0,85-1,20 - Mo 0,85-1,15 - V ≤ 1,15 C=Carbonio - Si=Silicio - Mn=Manganese - P=Fosforo - S=Zolfo Cr=Cromo - Mo=Molibdeno - V=Vanadio		
DUREZZA	45-55 HRC		
FABBRICAZIONE	DENTI RETTIFICATI CON DIAMANTE INDUSTRIALE		
TIPO DI DENTI	2 DENTI		
IMPIEGO	MATTONI - CARTONGESSO - VETRORESINA 		
ELETTROUTENSILE DI RIFERIMENTO	Su sega universale multimarca a gattuccio. Attacco universale per le maggior parte delle marche di elettroutensili		
INDICAZIONI	Per tagli in mattoni, cartongesso, vetroresina, fibrocemento Elevata velocità di taglio-lunga durata		
CONFEZIONE	IN BLISTER DI CARTONE SINGOLO		

AVVISI DI SICUREZZA PERSONALE



Usare sempre occhiali di protezione



In caso di forte rumore indossare cuffie protettive



Indossare sempre i guanti