

MUROSTUC

STUCCO BIANCO IN POLVERE A BASE DI MINERALI FINI

Murostuc è uno stucco bianco in polvere per interni ed esterni, formulato per stuccare e rasare intonaci cementizi, ripristinare fessure di varie dimensioni e sigillare giunture in cartongesso. Grazie alla sua speciale composizione a base di minerali fini, può essere applicato anche per spessori fino a 5 mm, senza ritiri o crepe. La sua ottima lavorabilità lo rende ideale per applicazioni su superfici murali, offrendo una finitura uniforme che facilita l'adesione delle pitture di finitura.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Versatilità:** adatto per rasature, stuccature e sigillature di cartongesso.
- **Ottimo riempitivo:** applicabile fino a 5 mm di spessore, è perfetto per ripristinare superfici irregolari.
- **Non ritira, non crepa:** garantisce una finitura uniforme e stabile.
- **Ottima lavorabilità:** 2-3 ore di tempo di utilizzo nel secchio.
- **Facilità di carteggiatura:** dopo l'asciugatura, può essere facilmente levigato.



APPLICAZIONI

- Sigillare giunture in cartongesso, garantendo stabilità e omogeneità.
- Ripristinare fessure di piccole e grandi dimensioni.
- Preparare le superfici murali per la successiva tinteggiatura.

COLORE

Bianco.

CONSISTENZA

Polvere fine.

TEMPO DI LAVORABILITÀ

2-3 ore nel secchio.

TEMPO DI ASCIUGATURA

2-4 ore, a seconda della porosità del supporto.

RESA

1 kg \approx 2 m² di superficie rasata.

CONFEZIONE

Sacchetto da 1 kg
Sacco da 5 kg
Sacco da 20 kg

MODALITÀ D'USO

1. Preparazione del supporto: assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta e priva di polvere o residui friabili. In caso di supporti molto assorbenti, si consiglia una mano di Isolfix prima dell'applicazione.
2. Preparazione dell'impasto: miscelare 1 kg di polvere con 0,5 litri d'acqua (rapporto 1:2). Mescolare fino ad ottenere un impasto omogeneo, senza grumi. Lasciare riposare alcuni minuti prima dell'applicazione.
3. Applicazione: stendere con spatola americana o frattazzo, lavorando il prodotto fino a ottenere la finitura desiderata. Il prodotto rimane lavorabile per circa 2-3 ore nel secchio. Dopo l'asciugatura, carteggiare eventuali imperfezioni per una superficie perfettamente levigata.

CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e gelo.

