

RASADUR

STUCCO BIANCO IN POLVERE PER INTERNI

Rasadur è uno stucco bianco in polvere per interni, formulato per rasare fondi murali in gesso e a civile. È ideale per l'applicazione di rosoni e cornici in gesso, offrendo una finitura estremamente liscia e una durezza finale eccellente.

Facile da lavorare, consente un'applicazione precisa e una carteggiatura agevole per una perfetta levigatura del supporto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Finitura liscia:** ideale per una perfetta preparazione delle pareti.
- **Versatilità:** adatto anche per l'applicazione di rosoni e cornici in gesso.
- **Ottima adesione:** perfetto per fondi murali in gesso e intonaci civili.
- **Durezza finale elevata:** garantisce una superficie resistente e duratura.
- **Tempo di lavorabilità prolungato:** lavorabile nel secchio per 4-5 ore.
- **Facilità di carteggiatura:** dopo l'asciugatura, permette una levigatura ottimale.



APPLICAZIONI

- Rasare superfici murali interne in gesso o intonaci civili.
- Applicare rosoni e cornici in gesso con una presa sicura e precisa.
- Preparare pareti e soffitti per una finitura perfettamente liscia.

COLORE

Bianco.

CONSISTENZA

Polvere fine.

TEMPO DI LAVORABILITÀ

4-5 ore nel secchio.

TEMPO DI ASCIUGATURA

2-4 ore, a seconda della porosità del supporto.

RESA

1 kg $\approx$ 2 m² di superficie rasata.

CONFEZIONE

Sacchetto da 1 kg
Sacco da 5 kg
Sacco da 20 kg

MODALITÀ D'USO

1. Preparazione del supporto: assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta e priva di polvere o residui friabili. In caso di supporti molto assorbenti, si consiglia una mano di Isolfix prima dell'applicazione.
2. Preparazione dell'impasto: miscelare 1 kg di polvere con 0,5 litri d'acqua (rapporto 1:2). Mescolare fino ad ottenere un impasto omogeneo, senza grumi. Lasciare riposare alcuni minuti prima dell'applicazione.
3. Applicazione: stendere con spatola americana o frattazzo, lavorando il prodotto fino a ottenere la finitura desiderata. Il prodotto rimane lavorabile per circa 4-5 ore nel secchio. Dopo l'asciugatura, carteggiare eventuali imperfezioni per una superficie perfettamente levigata.

CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e gelo.

