



Colorificio CASATI Spa

37030 Poiano – VERONA
Via Valpantena, 59/b
Tel. 045 550 244 (r.a.)
Fax 045 550 414
C.F/P.Iva (IT) 00222520231

www.casati.it
casati@casati.it

BOLLETTINO TECNICO

Cod.:377.000

VELIERO

Vernice flatting per legno, trasparente, particolarmente resistente al clima marino ed agli agenti atmosferici formulata a base di resine alchidiche uretanizzate scelte tra le migliori esistenti sul mercato.

Le resine impiegate conferiscono al prodotto una altissima resistenza alle intemperie ed una grande ritenzione di brillantezza nel tempo.

Questo prodotto è dotato di una notevole facilità di applicazione sia a spruzzo che a pennello. In quest' ultimo caso, presenta una superficie perfettamente dilatata e forma un ottimo corpo protettivo.

Impiego:

Su ogni tipo di legno dove si voglia ottenere una finitura di pregio.

Caratteristiche:

Colore: trasparente

Resa media: 15-18 mq/lt

Diluente: DILUENTE INODORO(COD.:330.001), ACQUARAGIA(cod.:320.001) o SOLCAS 100(cod.:300.001)

Essiccazione: 2-4 ore fuori polvere; 36-48 ore in profondità.

GIU 2006/S.Bo.

Queste note sono frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia essendo molti gli impieghi e le tecniche d' applicazione, non possiamo assumere garanzie per ogni singolo caso.